

PUTZTECH

PUTZTECH MONO

230 V · SINGLE-PHASE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	**230 V · 50 Hz**	Двигатель смесителя	**4 kW · 380 V**
Компрессор	**205 L/min · 4.5 bar**	Подача	**5–20 L/min**
Водяной насос	**21 L/min · 0.37 kW**	Дальность подачи	**30 m**
Объём бункера	**130 L**	Вес	**285 kg max.**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насосный комплект D6-3
- Растворный шланг 40 бар · Ø25 мм · 15 м · с муфтой
- Силовой кабель · 4 × 6 мм² · 33 м
- Очистительные шарики · 30 мм · 2 шт.
- Воздушный шланг · Ø12 мм · 16 м · с муфтой
- Мотор-редуктор (смеситель) · 4 кВт
- Распылительный пистолет · 14 мм
- Комплект очистки
- Ручной комплект снятия ротора
- Водяной шланг · 3/4 in · 7 м

ЗАПРОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

export@sndmakine.com · +90 549 657 19 11 · www.putztech.com

Характеристики могут обновляться в рамках постоянного развития продукта.