

PUTZTECH

PUTZTECH STANDARD 5.5

380 V · THREE-PHASE

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	**25 L/min average**
Förderentfernung	**40 m max. vertical**
Pumpenmotor	**5.50 kW**
Hauptstromkabel	**4 × 6 mm²**
Wasseranschluss	**3/4 in · min. 2.5 bar**
Fernsteuerung	**Pneumatic**
Trichtervolumen	**150 L**
Einfüllhöhe	**92 cm**
Gewicht	**300 kg**
Förderdruck	**30 bar**
Stromversorgung	**380 V · 50 Hz**
Mischermotor	**0.55 kW**
Absicherung	**3 × 32 A**
Kompressor	**0.9 kW · 250 L/min**
Förderschlauch	**Ø 25 mm**
Maschinenabmessungen	**1350 × 750 × 1550 mm**
Gesamt L × B × H	**180 × 75 × 162 cm**

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Pumpensatz D6-3
- Spritzpistole · 14 mm
- Reinigungsset
- Manueller Rotor-Ausbausatz
- Wasserschlauch · 3/4 in · 7 m
- 40-bar-Mörtelschlauch · Ø25 mm · 15 m · mit Kupplung
- Stromkabel · 4 × 6 mm² · 33 m
- Reinigungskugeln · 30 mm · 2 Stück
- Luftschlauch · Ø12 mm · 16 m · mit Kupplung

TECHNISCHES ANGEBOT ANFORDERN

export@sndmakine.com · +90 549 657 19 11 · www.putztech.com

Technische Daten können im Zuge der Produktentwicklung aktualisiert werden.