

PUTZTECH

PUTZTECH STANDARD 5.5

380 V · THREE-PHASE

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de bombeo	**25 L/min average**
Distancia de bombeo	**40 m max. vertical**
Motor de bomba	**5.50 kW**
Cable principal	**4 × 6 mm²**
Conexión de agua	**3/4 in · min. 2.5 bar**
Control remoto	**Pneumatic**
Capacidad de tolva	**150 L**
Altura de carga	**92 cm**
Peso	**300 kg**
Presión de bombeo	**30 bar**
Alimentación eléctrica	**380 V · 50 Hz**
Motor mezclador	**0.55 kW**
Protección de fusible	**3 × 32 A**
Compresor	**0.9 kW · 250 L/min**
Manguera de bombeo	**Ø 25 mm**
Dimensiones	**1350 × 750 × 1550 mm**
Total L × A × H	**180 × 75 × 162 cm**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Conjunto de bomba D6-3
- Pistola de proyección · 14 mm
- Kit de limpieza
- Kit manual de extracción del rotor
- Manguera de agua · 3/4 in · 7 m
- Manguera de mortero 40 bar · Ø25 mm · 15 m · con acople
- Cable eléctrico · 4 × 6 mm² · 33 m
- Bolas de limpieza · 30 mm · 2 uds.
- Manguera de aire · Ø12 mm · 16 m · con acople

SOLICITAR PROPUESTA TÉCNICA

export@sndmakine.com · +90 549 657 19 11 · www.putztech.com

Las especificaciones pueden actualizarse como parte del desarrollo continuo del producto.