

PUTZTECH

PUTZTECH STANDARD 5.5

380 V · THREE-PHASE

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de bombeamento	**25 L/min average**
Distância de bombeamento	**40 m max. vertical**
Motor da bomba	**5.50 kW**
Cabo principal	**4 × 6 mm²**
Ligação de água	**3/4 in · min. 2.5 bar**
Controlo remoto	**Pneumatic**
Capacidade da tremonha	**150 L**
Altura de carga	**92 cm**
Peso	**300 kg**
Pressão de bombeamento	**30 bar**
Alimentação elétrica	**380 V · 50 Hz**
Motor do misturador	**0.55 kW**
Proteção por fusível	**3 × 32 A**
Compressor	**0.9 kW · 250 L/min**
Mangueira de bombeamento	**Ø 25 mm**
Dimensões	**1350 × 750 × 1550 mm**
Total C × L × A	**180 × 75 × 162 cm**

EQUIPAMENTO PADRÃO

- Conjunto de bomba D6-3
- Pistola de projeção · 14 mm
- Kit de limpeza
- Kit manual de remoção do rotor
- Mangueira de água · 3/4 in · 7 m
- Mangueira de argamassa 40 bar · Ø25 mm · 15 m · com acopla
- Cabo elétrico · 4 × 6 mm² · 33 m
- Bolas de limpeza · 30 mm · 2 un.
- Mangueira de ar · Ø12 mm · 16 m · com acoplamento

SOLICITAR PROPOSTA TÉCNICA

export@sndmakine.com · +90 549 657 19 11 · www.putztech.com

As especificações podem ser atualizadas como parte do desenvolvimento contínuo do produto.