

PUTZTECH

PUTZTECH STANDARD 5.5

380 V · THREE-PHASE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	**25 L/min average**
Дальность подачи	**40 m max. vertical**
Двигатель насоса	**5.50 kW**
Силовой кабель	**4 × 6 mm²**
Подключение воды	**3/4 in · min. 2.5 bar**
Дистанционное управление	**Pneumatic**
Объём бункера	**150 L**
Высота загрузки	**92 cm**
Вес	**300 kg**
Давление подачи	**30 bar**
Электропитание	**380 V · 50 Hz**
Двигатель смесителя	**0.55 kW**
Защита предохранителем	**3 × 32 A**
Компрессор	**0.9 kW · 250 L/min**
Растворный шланг	**Ø 25 mm**
Габариты машины	**1350 × 750 × 1550 mm**
Общие Д × Ш × В	**180 × 75 × 162 cm**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насосный комплект D6-3
- Распылительный пистолет · 14 мм
- Комплект очистки
- Ручной комплект снятия ротора
- Водяной шланг · 3/4 in · 7 м
- Растворный шланг 40 бар · Ø25 мм · 15 м · с муфтой
- Силовой кабель · 4 × 6 мм² · 33 м
- Очистительные шарики · 30 мм · 2 шт.
- Воздушный шланг · Ø12 мм · 16 м · с муфтой

ЗАПРОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

export@sndmakine.com · +90 549 657 19 11 · www.putztech.com

Характеристики могут обновляться в рамках постоянного развития продукта.